

Area Lavori Pubblici									
D.P.I. operaio viabilità								costi €	
ref	codice interno	descrizione oggetto	taglia/nr	normative	DPI	utilizzo	quantità	unitario	totale
1	STAR161-35/38 + SUN161-35/38	giacca AV bicolore (arancio-blu), tessuto impermeabile in Goretex, 100% poliestere gr/mq 210, armatura del tessuto tela, cuciture termosaldate, fodera interna con rete traspirante, doppia fila di strisce rifrangenti a microsfera di colore argento applicate cucite, fondo manica con alamaro regolabile e 2 bottoni automatici, chiusura anteriore a cerniera con doppio cursore dotata di copricerniera con bottoni a pressione, di due tasche anteriori in vita con lampo e pattina di copertura, una tasca portaradio a toppa sul petto destro con pattina di chiusura e bottone automatico, una tasca interna portadocumenti a filetto chiusa da lampo, di cappuccio foderato staccabile con coulisse regolabile e che si chiuda sul davanti con un punto velcro. La giacca deve essere con manica a giro, predisposta e corredata di corpetto AV autoportante bicolore (arancio-blu), 60% cotone e 40% poliestere, armatura tela 1/1, poliestere 100% laminato PU traspirante Waterproof, peso gr/mq 200, fodera interna 100% poliestere peso gr/mq 82, imbottito con ovatta e fodera accoppiate tramite cuciture orizzontali, collo coreana imbottito, maniche a giro staccabili, fondo maniche con elastico e alamaro stringipolso regolabile tramite velcro, due tasche in vita a filetto chiuse da lampo e sormontate da pattina, tasca interna portadocumenti, tasca portaradio petto sinistro chiusa con velcro, chiusura centrale tramite lampo divisibile, bande rifrangenti a microsfera di colore argento applicate cucite e idonee ai lavaggi industriali. La giacca a vento e il corpetto interno devono essere corredata di stampa 1 colore al petto sinistro con la dicitura PROVINCIA DI MODENA.	da XXS a 4XL	per la giacca marchio CE - UNI EN 343-2008 Classe 3/3 - cuciture termonastrate UNI EN 20811 - EN 20471-2013 classe 3, EN 13688-2013, II Categoria come da D.Lgs. 475 del 04.12.1992 - per il corpetto marchio CE, EN 13688-2013, II categoria, EN 20471-2013 Classe 2 - come da D.Lgs. 475 del 04.12.1992	si	capo completo per utilizzo in presenza di traffico veicolare consistente, basse temperature, idoneo a proteggere da leggere precipitazioni atmosferiche.	1		0,00
2	SUN163-35/38	giacca sfoderata AV bicolore (arancio-blu), 60% cotone - 40% poliestere, peso gr/mq 230, collo a camicia, maniche a giro, fondo maniche con elastico, chiusura centrale con lampo e mostra di copertura con fondo fermata da asola velcro, due tasche al petto a filetto chiuse da lampo e pattina di copertura, due tasche a toppa in vita con aperture laterali chiuse da lampo, bande rifrangenti a microsfera in colore argento applicate cucite e resistenti ai lavaggi industriali, corredata di stampa 1 colore al petto sinistro con la dicitura PROVINCIA DI MODENA.	da XXS a 4XL	marchio CE - EN 13688-2013, EN 20471-2013, Classe 2 II Categoria - come da D.Lgs. 475 del 04.12.1992	si	capo completo per utilizzo in presenza di traffico veicolare consistente, basse temperature, idoneo a proteggere da leggere precipitazioni atmosferiche.	1		0,00

3	4S1615201	polo mezza manica in 100% cotone piquet, colore blu navy e recante la stampa 1 colore al petto sinistro con la scritta PROVINCIA DI MODENA.	da S a XXL	marchio CE UNI EN 340 - I Categoria come da D.Lgs. 475 del 4.12.1992.	si	capo utilizzabile in combinazione con altri indumenti AV, in stagione invernale	3	0,00
4	4S1718301	polo manica lunga in 100% cotone piquet, colore blu navy e recante la stampa 1 colore al petto sinistro con la scritta PROVINCIA DI MODENA.	da S a XXL	marchio CE UNI EN 340 - I Categoria come da D.Lgs. 475 del 4.12.1992.	si	capo utilizzabile in combinazione con altri indumenti AV, in stagione invernale	3	0,00
5	4S18136	maglione in pile, collo alto con mezza zip, manica a giro con elastico ai polsi, taschino con zip verticale petto destro spalmato PU, toppe antiabrasione sulle maniche, corredato di stampa 1 colore sul petto sinistro con la dicitura PROVINCIA DI MODENA.	da S a XXL	marcatatura CE conforme Normativa Europea UNI EN 340 - I Categoria come da D.Lgs. 475 del 4.12.1992.	si	indumento a protezione dal freddo e dalle intemperie	2	0,00
6	METEOR161-35/38	copripantalone AV colore arancio-blu, tessuto Waterproof impermeabile e traspirante 100% poliestere laminato PU, peso gr/mq 200, bande rifrangenti a microsfera di colore argento e idonee ai lavaggi industriali, applicate sulle gambe perfettamente allineate tra loro secondo la normativa vigente, cinta in vita con elastico per tutta la sua lunghezza, chiusura anteriore con bottone automatico, fianchi interi senza cuciture, cuciture interno gamba e lungo il cavallo termonastrate, patta chiusa con lampo e mostra di copertura anti pioggia, due passamano in vita chiusi da lampo e sormontati da pattine anti pioggia, bretelle elastiche agganciate sul davanti tramite moschettone in plastica sganciabile tramite clip, fondo gamba dritto.	da XXS a 4XL	marchio CE - UNI EN 343-2008 Classe 3/3 - EN 20471-2013 Classe 2 - EN 13688-2013 II Categoria come da D.Lgs. 475 del 04.12.1992	si	capo da utilizzare in abbinamento al cappotto in presenza di traffico veicolare consistente, condizioni atmosferiche avverse e di grande intensità	1	0,00
7	4S20054	berretto invernale in 100% acrilico esterno a costine e interno thinsulate, colore blu navy.	unica	marchio CE UNI EN 340 - I Categoria come da D.Lgs. 475 del 4.12.1992.	si	da utilizzare con basse temperature in alternativa al berretto invernale	1	0,00
8	4S20050	berretto estivo tessuto 100% cotone, con visetto compresa l'applicazione di stampa 1 colore recante la dicitura Provincia di Modena.	misura unica regolabile nella parte posteriore	marchio CE UNI EN 340 - I Categoria come da D.Lgs. 475 del 4.12.1992.		per la protezione dai raggi solari e in abbinamento agli altri DPI ad AV	1	0,00

9	LIGHT161-35/38	pantalone in tessuto felpato AV, colore arancio/blu, misto cotone, 60% cotone, 40% poliestere con felpatura interna a contatto pelle, peso 265 gr/mq, doppia fila di striscie rifrangenti a microsfera di colore argento idonee ai lavaggi industriali, chiusura anteriore con cerniera e copricerniera e bottone automatico, 6 passanti, due tasche anteriori interne con contrasto, una posteriore chiusa con bottone, ed eventuale tasca multiuso sulla gamba destra	da 42 a 66	marchio CE - EN 20471-2013 Classe 2 - II Categoria come da D.Lgs. 475 del 4.12.1992. indossabile	si	capo utilizzabile in combinazione con altri indumenti AV, in condizioni di traffico veicolare consistente, in stagione invernale	3	0,00
10	LIGHT261-35/38	pantalone in tessuto estivo AV, colore arancio/blu, misto cotone, 60% cotone, 40% poliestere, peso 230 gr/mq, doppia fila di striscie rifrangenti a microsfera di colore argento idonee ai lavaggi industriali, chiusura anteriore con cerniera e copricerniera e bottone automatico, 6 passanti, due tasche anteriori interne con contrasto, una posteriore chiusa con bottone, ed eventuale tasca multiuso sulla gamba destra	da 42 a 66	marchio CE - EN 20471-2013 Classe 2 - II Categoria come da D.Lgs. 475 del 4.12.1992. indossabile separatamente dagli altri DPI ad AV	si	capo utilizzabile in combinazione con altri indumenti AV, in condizioni di traffico veicolare consistente, in stagione estiva	3	0,00
11	4S0403901	tuta blu, 100% cotone massaua, peso 250 gr/mq, collo a camicia, maniche a giro, elastico in vita, chiusura anteriore con cerniera a doppio cursore e pattina copricerniera, tasche e taschini interni, elastico ai polsi e alle caviglie, doppia cucitura, compresa l'applicazione di stampa 1 colore recante la dicitura Provincia di Modena.	da S a 4XL	marchio CE - UNI EN 340 - I Categoria come da D.Lgs. 475 del 4.12.1992.	si	per lavoro insudiciante, e in abbinamento ad altri DPI	3	0,00
12	034091	stivaletto di sicurezza (massima protezione) in pelle pieno fiore liscio, finitura pull-up idrorepellente, protezione dei malleoli e soffietto imbottiti, puntale amagnetico in composito (no acciaio), suoletta antiperforazione in fibre tessili a 5 strati (no acciaio) e con il 100% della superficie protetta. Suola PU/gomma tipo trekking resistente al calore da contatto 300°, fodera interna alveolare, sottopiede amovibile con cellula in Gel in PE addizionato con EVA per maggior comfort e assorbimento degli shock al tallone, antimicotico. Calzata 11 mondopoint.	da 36 a 48	marchio CE - EN ISO 20345:2011 S3 HRO - II Categoria come da D.Lgs. 475 del 4.12.1992.	si	protezione da schiacciamento e foratura, in periodo estivo, suola per alta temperatura	1	0,00
13	030906	stivale di sicurezza (massima protezione) colore giallo con tomaia in PVC, con assorbimento d'urto progressivo al tallone, lamina in acciaio, protezione del malleolo, rinforzo collo piede, sperone e profilo rialzato, antistatico	da 39 a 47	marchio CE - EN 20345-2011, S5, II Categoria come da D.Lgs. 475 del 4.12.1992.	si	protezione da schiacciamento e foratura in presenza di precipitazioni atmosferiche, fango e	1	0,00
14	031219	calza invernale lunga al ginocchio in 70% cotone, 17% poliammide, 5% elastan, 5% nostatex, 3% cordura, con punta e tallone realizzati con filati resistenti all'abrasione e al taglio, colore nero	S-M-L	marchio CE - UNI EN 340 - I Categoria come da D.Lgs. 475 del 4.12.1992.	si	in abbinamento alla stivale in gomma a protezione dal freddo e dall'abrasione	1	0,00

15	020103	guanti da lavoro con dorso e palmo in crosta 5 dita, elastico stingipolso (cromo esavalente < ai valori di norma)	7, 8,9,10,11	marchio CE a fuoco - EN 388 con livello 2131 - II Categoria come da D.Lgs. 475 del 4.12.1992.	si	protezione da abrasione, taglio, strappo, perforazione, in assenza di liquidi	1	0,00
16	024010	guanti da lavoro in pelle fiore bianco 5 dita, imbottitura interna in tessuto/non tessuto e thinsulate, elastico stingipolso e dorso in pelle (cromo esavalente < ai valori di norma)	M,L,XL,XXL	marchio CE a fuoco - EN 388 con livello 3122 - II Categoria come da D.Lgs. 475 del 4.12.1992.	si	protezione da abrasione, taglio, strappo, perforazione, in assenza di liquidi e con basse temperature	1	0,00
17	020116	guanti da lavoro 5 dita, spalmatura completa anche sul dorso in gomma nitrile/butile ad alto spessore, manichetta aperta	8,9,10	marchio CE - EN 388 con livello 4221 - II Categoria come da D.Lgs. 475 del 4.12.1992.	si	multiuso, protezione da liquidi specie se aggressivi	1	0,00
18	060018	elmetto con bardatura regolabile in materiale plastico, sostegno poggiatesta a 6 punti di aggancio, in materiale tessile anallergico, fori aerazione laterali, fascia antisudore, testato sino a 1000 V, predisposto per aggancio cuffia e visiera, colore giallo	unica	marchio CE - EN 397- III Categoria come da D.Lgs. 475 del 4.12.1992.	si	protezione dalla caduta e proiezione di oggetti	1	0,00
19	01250801	tuta usa e getta in tessuto SMMS polipropilene da gr. 62, colore blu, con elastico al cappuccio, ai polsini ed al mento, chiusura doppio cursore lampo sino al mento, elastico alla schiena, senza cuciture sulle braccia e sulle spalle, antistatica, in confezione individuale compresa l'applicazione di stampa termoadesiva morbida recante la dicitura Provincia di Modena	S,M,L,XL	marchio CE - EN 374 - prEN13982 tipo 5 - prEN 13034 tipo 6 - EN1149-1 / III Categoria come da D.Lgs. 475 del 4.12.1992.	si	protezione da agenti chimici, abrasione, perforazione e scariche elettrostatiche	5	0,00
20	CH10 PW	giacca a 5 strati di protezione taglio da motosega per braccio, spalle, torace e addome, misto cotone, 65% PES, 35% cotone, gr/mq 245 bicolore (nero /arancio), taschino al petto destro chiuso con pattina, chiusura anteriore con cerniera e patta copricerniera, compresa l'applicazione di stampa 1 colore recante la dicitura PROVINCIA DI MODENA.	tg. S a 3XL	marchio CE - EN 381-5:1995, classe 1 tipo A - II Categoria - come da D.Lgs. 475 del 4.12.1992.	si	protezione nelle operazioni di taglio e potatura	2	0,00
21	CH12 PW	pettorina a 9 strati di protezione tipo A taglio da motosega del bacino, inguine e arti inferiori, 65% PES, 35% cotone, gr/mq 245, bicolore (nero /arancio), tasche laterali, chiusura centrale con zip e coperta da pattina, bretelle regolabili, cintura elasticizzata, , compresa l'applicazione di stampa termoadsiva morbida recante la dicitura Provincia di Modena.	tg. S a 3XL	marchio CE - EN 381-5:1995, classe 1 tipo A - II Categoria - come da D.Lgs. 475 del 4.12.1992.	si	protezione nelle operazioni di taglio e potatura	2	0,00
22	A290 PW	guanto a 5 dita, 60% pelle pieno fiore, 25% poliestere, 10% polietilene, 5% elastico, inserti arancio	taglia 9 e 10	marchio CE - EN 381/7 - II Categoria - Classe 0 e EN 388 con livelli 3132 - II Categoria come da D.Lgs. 475 del 4.12.1992.	si	protezione nelle operazioni di taglio e potatura	4	0,00

23	PW98	kit forestale arancione, completo di caschetto in ABS, cuffia SNR 23dB e visiera a rete con classe ottica 1, calotta nuca regolabile	56 cm - 83 cm.	marchio CE - EN 397 - EN352/3 - EN 166 3B - EN 1731	si	protezione capo, occhi e udito da lavori in presenza di motosega	1	0,00
24	ENERGY	stivale in pelle pieno fiore idrorepellente, con rinforzo antitaglio di caucciù sulla punta del piede, puntale in acciaio e lamina antiforo non metallica, suola a forte scolpitura, fodera interna in Goretex, calzata 12 Mondopoint	dal 39 al 48	marchio CE - EN ISO 17249:2007, EN381-3:1996, -Classe 1-2-3, A E P FO WRU WR CI HI HRO SRC, II categoria come da D.Lgs. 475 del 4.12.1992.	si	protezione nelle operazioni di taglio e potatura	4	0,00
25	070101	imbracatura a 3 punti dorsali e frontali, con cintura di posizionamento incorporata, cinghie, spallacci e cosciali elasticizzati, punti di aggancio con anelli a D in acciaio	unica	marchio CE - EN 358, EN 361 - III Categoria come da D.Lgs. 475 del 4.12.1992.	si	protezione dalle cadute nel vuoto	2	0,00
26	070144	fune di ancoraggio diam. 14 mm, in poliammide, lunghezza 10 mt., connettore e contrappeso in gomma	unica	marchio CE - EN 696 - II Categoria come da D.Lgs. 475 del 4.12.1992.	si	protezione dalle cadute nel vuoto	2	0,00
27	070136	cordino in poliammide con assorbitore di energia, completo di 2 moschettoni, lungh. 2,00 mt, fune diam. 12	unica	marchio CE - EN 354 e 355 - II Categoria come da D.Lgs. 475 del 4.12.1992.	si	protezione dalle cadute nel vuoto	4	0,00
28	070148	moschettoni in lega d'acciaio zincato, apertura mm. 18, bloccaggio manuale, chiusura a ghiera	unica	marchio CE - EN 362 - II Categoria come da D.Lgs. 475 del 4.12.1992.	si	protezione dalle cadute nel vuoto	4	0,00
29	04019312	facciale filtrante pieghevole, in confezione singola sigillata da 10 pezzi, per polveri 0,02 micron, valvola di non ritorno, stringinaso modellabile e guarnizione di tenuta in corrispondenza dell'area nasale in materiale morbido e anallergico	unica	marchio CE - EN 149 - FFP1D - III Categoria come da D.Lgs. 475 del 4.12.1992.	si	protezione da polveri	1	0,00
30	0651107	occhiale protettivo, con ripari laterali integrati nella montatura, stanghette regolabili, lenti in policarbonato verde IR/PC 5.0, antrigraffio, marcatura oculare 3D1F	unica	marchio CE - EN 166 / 169 - II Categoria come da D.Lgs. 475 del 4.12.1992.	si	protezione dai raggi ultravioletti	1	0,00
31	05011436	cuffia antirumore pieghevole e tascabile, regolazione coppe in altezza, SNR 28 dB	unica	marchio CE - EN 352/1 - II Categoria come da D.Lgs. 475 del 4.12.1992.	si	protezione dal rumore	1	0,00

32	05001271	inserti auricolari ergonomici e riutilizzabili in monoprene muniti di astuccio e custodia. Cordino in poliestere. SNR 25 dB	unica	marchio CE - EN 352/2 - II Categoria come da D.Lgs. 475 del 4.12.1992.	si	protezione dal rumore	1	0,00
33	062400	Occhiale con lenti trasparenti curve base 10, montatura leggera con nasello in PVC morbido e stanghette regolabili in lunghezza con 4 regolazioni e in altezza mediante snodo a scatti. Lenti in policarbonato e cordino in dotazione in nylon nero lungo 64 cm.	unica	marchio CE - EN 166-1F- II Categoria come da D.Lgs. 475 del 4.12.1992.	si	protezione dalla proiezione di oggetti e adeguato per smerigliare	1	0,00
34	062401	Occhiale con lenti grigio fumo curve base 10, montatura leggera con nasello in PVC morbido e stanghette regolabili in lunghezza con 4 regolazioni e in altezza mediante snodo a scatti. Lenti in policarbonato e cordino in dotazione in nylon nero lungo 64 cm.	unica	marchio CE - EN 166-1F- II Categoria come da D.Lgs. 475 del 4.12.1992.	si	protezione dalla proiezione di oggetti e adeguato per smerigliare, oltre a proteggere dai raggi UV	1	0,00